

MODULATEUR NUMERIQUE PROFESSIONNEL



MODUline Digital 2



- Modulateur Numérique : fonctionne sur les téléviseurs équipés de tuner TNT, garantie la stabilité et la précision des réglages.
- Possibilité de numéroté (fonction LCN) et nommer le canal modulé.
- Entrées VIDEO composite (RCA) et S-VIDEO.
- Possibilité de choisir le format des images numériques auto, 4 :3 ou 16 :9
- Compatible avec le standard DVB-T (ETSI EN 300 744 v1.5.1).
- Réglages faciles et rapides grâce à l'affichage des canaux.
- Possibilité de sélectionner le PID audio & vidéo.
- Possibilité d'afficher le nom du programme.
- Entrées AUDIO stéréo (2x RCA).
- Boîtier métal
- Alimentation par bloc secteur 12VDC 1,25A.

MODUline Digital 2 est un modulateur numérique professionnel. Il permet de distribuer en qualité numérique (TNT) à travers le réseau coaxial existant d'un foyer, d'une petite collectivité (ex : réseaux câbles, hôpitaux, etc...) et/ou d'un hôtel, un signal audio & vidéo provenant d'un appareil tels que : lecteur DVD, caméra de surveillance, récepteur satellite, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées vidéo	CVBS/S-VIDEO
Niveau d'entrée du signal vidéo	0,5 - 2 Vpp
Niveau de l'entrée du signal audio	0.4 - 2.5 Vpp
Standard vidéo	PAL / NTSC
Entrée audio	STEREO
Connexions	VIDEO IN (RCA ou S-VHS) AUDIO IN (2 x RCA)
Impédance d'entrée vidéo	75 Ohm

MODULATEUR

Résolution vidéo	PAL 720 x 576 @ 25 fps NTSC 720 x 580 @ 30 fps
Compression vidéo	MPEG2 MP@ML
Compression audio	MPEG 1 LAYER II
Générateur PSI/SI	PSI: PAT, PMT; SI: SDT, NIT
LCN	OUI
Standard	ETSI EN 300 744 V1.5.1
Porteuse	2K
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Modulation	16QAM / 64QAM

SORTIES

Bande de Fréquence	48 - 860 MHz
Niveau de sortie RF	85 dBμV
Impédance de sortie RF	75 Ohm
Bande passante du canal	7-8 MHz
Ajustement du niveau de sortie RF	15 dB typ.
MER	30 dB typ.
Type de connecteur 'F' femelle	"F"

ALIMENTATION

Bloc secteur	12VDC/1.25A
Consommation	600mA @ 12VDC

GENERALITES

Température de fonctionnement	0 ~ +45 °C
Dimensions/ poids	113x92x45mm / 0.31 Kg
Code CGV	40591
Gencod	3322104059102



La liberté des images

