

GAD 269 LTE - SAT/TV/R

Art. Number 306269



Prise murale 3 ports pour réception terrestre et satellite

- Prise terminale
- Sortie TV avec réjection des signaux LTE > 700 MHz
- Sorties TV, R-FM et SAT
- Livré avec plastron et support montage saillié en plastique blanc

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663062696

Blindage

Facteur de blindage UHF | dB > 75 dB

Caractéristiques

Prises d'arrivée type Terminale

Bande de fréquences

Bande de fréquence FM | MHz 87.5...108 MHz

Bande de fréquence TV | MHz 5 -74 / 125 - 694 MHz

Bande de fréquence SAT | MHz 950 -2150 MHz

Atténuation

Pertes de dérivation IN-FM | dB 2.0 dB

Pertes de passage IN-TV | dB 2.0 dB

Pertes de passage IN-SAT | dB 2.8 dB

Adaptation

Perte de retour Entrée | dB 14 @47MHz -1.5dB/Oct. dB

Perte de retour FM | dB 11 dB

Perte de retour SAT | dB 10...6 dB

Perte de retour TV | dB 14 @47MHz -1.5dB/Oct. (10@68-75MHz) dB



Technical Specifications

Caractéristiques électriques

Impédance | Ω 75 Ω

Opérationnel

Efficacité de blindage EN50083-2 (Class A+10dB)

Passage DC supporté SAT Oui (30VDC / 1A)

Température de fonctionnement | $^{\circ}\text{C}$
-25...55 $^{\circ}\text{C}$
-40...70

Connecteurs

Connecteur FM IEC-femelle

Connecteur TV IEC-mâle

Mécanique

Tensile Strength - Inner Conductor 1 (\emptyset) | N/mm² > 25 @ 0.75mm N/mm²

Tensile Strength - Inner Conductor 2 (\emptyset) | N/mm² > 50 @ 1.13mm N/mm²

Hauteur | mm 45 mm

Largeur | mm 76 mm

Profondeur | mm 76 mm

Hauteur brute | m 0.048 m

Largeur brute | m 0.080 m

Profondeur brute | m 0.080 m

Volume | m³ 0.000 m³

Poids net | kg 0.147 kg

Poids de l'emballage | Kg 0.016 Kg

Poids brut | Kg 0.163 Kg

Remarques