

**KIT7329/2436**

**UHF C.21-48 / 5G-LTE**



- ✚ Préaliminateur faible bruit
  - ✚ Canaux UHF 21- 48 (réjection des canaux 50-69)
  - ✚ Gain réglable 35 dB réglable
  - ✚ LED témoin d'alimentation
  - ✚ Montage sur paroi ou sur mât par collier plastique
- 
- ✚ Alimentation 2 sorties
  - ✚ Haut rendement
  - ✚ Stabilisée 24 Volts
  - ✚ Protection contre les courts-circuits
  - ✚ LED témoin d'alimentation
  - ✚ Connecteur entrée d'antenne (+24V) repéré par couleur rouge
  - ✚ Montage sur paroi ou sur rail DIN en horizontal / vertical



## Caractéristiques techniques KIT7329/2436

<b>Amplificateur 7329</b>	
Fréquences	UHF C.21-48 / 470-694 MHz
Gain	15-35 dB réglable
Facteur de bruit	3,5 dB typ.
Niveau d'entrée max.	82 dB $\mu$ V
Niveau de sortie max.	104 dB $\mu$ V
Alimentation	24 V
Consommation	35 mA
Connecteurs	"F"
Dimensions	120x114x50 mm
LED	oui

<b>Alimentation 2436</b>	
Nb de sorties	2
Perte	4-5 dB
Protection entre sorties	10 dB
Tension secondaire cc	24 V stabilisée
Tension secteur	230 V $\sim$ +/-10%, 50 Hz / 4,6 W
Type	à découpage, rendement niveau VI
Courant de sortie	150 mA max.
Sécurité	Protection contre surcharge et court-circuit Double isolation
Connecteurs	"F"
LED	oui
Dimensions	95x76x35 mm

<b>Conditionnement</b>	
Code EAN13 unitaire	2073290900013
Code EAN13 colisage / 25 pièces	2573290900254
Dimensions / poids emballage	120x200x58 mm / 0,38 kg
Dimensions / poids colis	615x305x205 mm / 10,5 kg

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis 04/18

