

THR 9930 TENTSAT + CARTE

Art. Number 305143



THR 9930 Terminal de réception satellite HD

- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir et enregistrer les programmes TNT diffusés en numérique Haute Définition via satellite, en plus des programmes gratuits reçus par satellite.
- Lecteur de carte Viaccess TENTSAT compatible CANAL READY
- Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TENTSAT.
- Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
- Menu d'assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l'offre de service TENTSAT reçue via le satellite ASTRA (19,2 ° EST)

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663051430

Caractéristiques

Démodulation Satellite	QPSK, 8PSK
Tension du LNB – vertical V/DC	12,5...14 V/DC
Tension du LNB – horizontal V/DC	17...19 V/DC
Contrôle DiSEqC	1.0, 1.1
Format d'écran	4:3-16/9
Résolution vidéo Pixel	1080i, 720p, 576p Pixel
Décodage vidéo	Vidéo: MP @ ML, PAL, 4:3/16:9 MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
Décodage audio	MPEG-2 MPEG-1 Layer I / II :
Mode audio	32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz
Version HDMI	1.2
Sortie audio numérique (S/PDIF)	1

Bande de fréquences

Bande passante satellite | MHz 950...2150 MHz



Technical Specifications

Nombre de canaux	4000
Caractéristiques électriques	
Impédance Ω	75 Ω
Opérationnel	
Courant max. à 13 V/18V mA	350 mA
Interface Ethernet	1
API	TNTSAT
Lecteur de carte	TNTSAT
Décryptage	TNTSAT / VIACCESS
PVR prêt	Oui
Télécommande	Infrarouge (IR) inclus
Télécommande de remplacement référence	351136
Type de batterie	2 x AAA
Boutons	3
Bouton - Alimentation	M/A
Boutons - Canal	CH+/-
Mise à jour logicielle	via USB & OTA
Récepteur de télécommande déporté	oui, option, référence 305141
Tension d'alimentation secteur VAC	100...240 VAC
DC Tension d'alimentation VDC	12 VDC
Consumation mA	1500 mA
Consommation d'énergie (typique) W	7 / 1 < stby W
PSU/adapter INFO	Inclue avec prise Euro (CEE 7/17)
PSU/adapter Référence	351137
Température de fonctionnement °C	0...40 °C
Connecteurs	
Port USB	1
Connecteur d'entrée satellite	F-femelle
Type de Connecteur	USB femelle
Connecteur Optique sortie	S/PDIF Coax
Connecteur HDMI	HDMI femelle (Type A)
Connecteur SCART	SCART entrée/sortie
Mécanique	
Afficheur à segments	4*7
Couleur d'affichage	Vert
Matériau	Acier
Finition	Mate Noir
Dimensions du carton (H x P x L) mm	44x182x273 mm
Couleur	Noir
Hauteur mm	38 mm



Technical Specifications

Largeur mm	180 mm
Profondeur mm	140 mm
Hauteur brute m	0.044 m
Largeur brute m	0.273 m
Profondeur brute m	0.182 m
Volume m3	0.002 m3
Poids net kg	0.300 kg
Poids de l'emballage Kg	0.360 Kg
Poids brut Kg	0.660 Kg