

THR 7630 FRANSAT + CARTE

Art. Number 305163



Le récepteur FRANSAT TRIAX THR 7630 allie à sa convivialité et à sa fiabilité une qualité d'image exceptionnelle. Il permet de recevoir et d'enregistrer les programmes diffusés en numérique en Haute Définition sur FRANSAT. Son port USB et ses fonctions multimédias permettent d'enregistrer, de stocker, de visionner des programmes, photos ou morceaux de musique contenus sur un support de stockage externe. Boîtier métal de taille réduite, son déport Infra-Rouge (option) permet de le placer dans un meuble fermé sans altérer les fonctionnalités de la télécommande.

La copie de la configuration entre récepteurs et la renumérotation des chaînes dans la liste de favoris simplifieront sa mise en oeuvre et son utilisation.

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663051638

Caractéristiques

Démodulation Satellite	QPSK, 8PSK
Débit-Symbole satellite Mbit/s	2 - 45 Mbit/s
Niveau de signal satellite dBm	-65 ~-25 dBm
Tension du LNB – vertical V/DC	13 V/DC
Tension du LNB – horizontal V/DC	18 V/DC
Contrôle DiSEqC	1.0, 1.1
Format d'écran	Letter Box, Pan&Scan
Résolution vidéo Pixel	SD: 720x576p HD: 1920x1080i, 1920x1080i, 1280x720p Pixel
Sortie audio numérique (S/PDIF)	OUI
Format de lecture vidéo	MPEG,H264-TS,MP4,QTFF,RMVB,AVI,DMF
Format de lecture photo	JPEG,BMP,PNG
Format de lecture audio	MP3, OGG, AC3,WMA/ASF

Bande de fréquences

Bande passante satellite MHz	950...2150 MHz
Fréquence d'échantillonnage kHz	32, 44.1, 48 kHz



Technical Specifications

Nombre de canaux	4000
Caractéristiques électriques	
Impédance Ω	75 Ω
Opérationnel	
Courant max. à 13 V/18V mA	400 mA
Interface Ethernet	YES
Mémoire Flash MByte	64 MByte
SDRAM MByte	128 MByte
Langues de l'OSD	Français, Anglais
Lecteur de carte	Oui, FRANSAT
Décryptage	VIACCESS
PVR prêt	Oui
Télécommande	OUI
Télécommande	Infrarouge (IR) inclus
Télécommande de remplacement référence	351136
Type de batterie	2 x AAA
Boutons	3
Bouton - Alimentation	OUI
Boutons - Canal	Oui, 2 Prog+/-
Mise à jour logicielle	VIA USB
Récepteur de télécommande déporté	Option IRE 121 réf. 351141
Tension d'alimentation secteur VAC	100...240 VAC
DC Tension d'alimentation VDC	12 VDC
Consommation d'énergie (typique) W	17 / 0.5 stby W
PSU/adapter Référence	351137
Manuel d'utilisation	Oui
Température de fonctionnement °C	0...40 °C
Température de stockage °C	-10 ~+50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement %	10 ~85 %

Connecteurs

Port USB	Oui
Connecteur d'entrée satellite	F femelle
Type de Connecteur	USB femelle
Connecteur Optique sortie	S/PDIF Coax
Connecteur HDMI	HDMI femelle (Type A)
Connecteur SCART	SCART entrée/sortie
Prise SCART TV	Péritel, signaux SD uniquement

Mécanique

Affichage	Oui
Afficheur à segments	2 x 7



TRIAx

connecting the future

Technical Specifications

Couleur d'affichage	Vert
Matériau	Boîtier métallique
Couleur	Noir
Quantité par emballage	1
Hauteur mm	42,5 mm
Largeur mm	174,5 mm
Profondeur mm	142 mm
Hauteur brute m	0.042 m
Largeur brute m	0.270 m
Profondeur brute m	0.180 m
Volume m ³	0.002 m ³
Poids net kg	0.300 kg
Poids de l'emballage Kg	0.500 Kg
Poids brut Kg	0.800 Kg