

LNB universel

UX-S LTE

LNB UNIVERSEL SINGLE LTE

DTH



UX-S LTE est la nouvelle tête universelle single de la famille UX.

Il dispose d'un blindage pour bloquer les signaux LTE (4G) à 1800MHz qui pourraient interférer avec les signaux satellite.

Caractéristiques principales

- Faible facteur de bruit
- Dimensions compactes
- Compatible Full HD
- Blindé LTE 1800MHz

UX-S LTE		
Code Fracarro		287337
Nombre de sorties		1
Polarisation et Bandes		Horizontale / Verticale + Bande basse / Bande haute
Fréquences d'entrée	GHz GHz	Bande Basse: 10,7– 11,7 GHz Bande Haute: 11,7 – 12,75 GHz
Fréquence oscillateur local	GHz GHz	Bande Basse: 9,75 GHz +/- 1 MHz a 25 °C Bande Haute: 10,6 GHz +/- 1 MHz a 25 °C
Fréquences de sortie	MHz MHz	Bande Basse: 950-1950 MHz Bande Haute: 1100-2150 MHz
Blindage LTE	dBm @ MHz	<-52 @ 1800
Facteur de bruit	dB	0,3
Bruit de phase	dBc @ KHz	<-60 @ 1 <-80 @ 10 <-100 @ 100
Gain	dB	60
Variation de gain	dB	< 3
Ondulation	dB/MHz	< ±0.5dB / 27
Cross polarisation	dB	20
Signaux de commutation polarisation	V V	Polarisation verticale : 10,5 – 14,0 Polarisation horizontale: 15,5 –21
Consommation	mA	110
Température de fonctionnement	°C	- 40 – + 60°
Diamètre	mm	40
Poids	g	110

Code Fracarro	Référence	Conditionnement	Code EAN	Quantité pièces	Dimensions mm	Poids Kg
287337	UX-S LTE	Individuel	8016978096336	1	120x61x61	0,138
		Multiple	8016978096374	50	325X325X265	9