

THR 7620 FRANSAT + CARTE

Art. Number 305162



Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663051621

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|--|
| Démodulation Satellite | QPSK, 8PSK |
| Débit-Symbole satellite Mbit/s | 2 - 45 Mbit/s |
| Niveau de signal satellite dBm | -65 ~-25 dBm |
| Tension du LNB – vertical V/DC | 13 V/DC |
| Tension du LNB – horizontal V/DC | 18 V/DC |
| Contrôle DiSEqC | 1.0, 1.1 |
| Format d'écran | Letter Box, Pan&Scan |
| Résolution vidéo Pixel | SD: 720x576p HD: 1920x1080i, 1920x1080i, 1280x720p Pixel |
| Sortie audio numérique (S/PDIF) | OUI |
| Format de lecture vidéo | MPEG,H264-TS,MP4,QTFF,RMVB,AVI,DMF |
| Format de lecture photo | JPEG,BMP,PNG |
| Format de lecture audio | MP3, OGG, AC3,WMA/ASF |

Bande de fréquences

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Bande passante satellite MHz | 950...2150 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage kHz | 32, 44.1, 48 kHz |
| Nombre de canaux | 4000 |

Caractéristiques électriques

| | |
|----------------------|-------------|
| Impédance Ω | 75 Ω |
|----------------------|-------------|

Opérationnel

| | |
|------------------------------|--------|
| Courant max. à 13 V/18V mA | 400 mA |
| Interface Ethernet | YES |



Technical Specifications

| | |
|--|----------------------------|
| Mémoire Flash MByte | 64 MByte |
| SDRAM MByte | 128 MByte |
| Langues de l'OSD | Français, Anglais |
| Lecteur de carte | Oui, FRANSAT |
| Décryptage | VIACCESS |
| PVR prêt | Oui |
| Télécommande | OUI |
| Télécommande | Infrarouge (IR) inclus |
| Télécommande de remplacement référence | 351131 |
| Type de batterie | 2 x AAA |
| Boutons | 3 |
| Bouton - Alimentation | OUI |
| Boutons - Canal | Oui, 2 Prog+/- |
| Mise à jour logicielle | VIA USB |
| Récepteur de télécommande déporté | Option IRE 150 réf. 360442 |
| Tension d'alimentation secteur VAC | 100...240 VAC |
| DC Tension d'alimentation VDC | 12 VDC |
| Consommation d'énergie (typique) W | 17 / 0.5 stby W |
| PSU/adapter Référence | 351132 |
| Température de fonctionnement °C | 0...40 °C |
| Température de stockage °C | -10 ~+50 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement % | 10 ~85 % |

Connecteurs

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Port USB | Oui |
| Connecteur d'entrée satellite | F femelle |
| Type de Connecteur | USB femelle |
| Connecteur Optique sortie | S/PDIF Coax |
| Connecteur HDMI | HDMI femelle (Type A) |
| Connecteur SCART | SCART entrée/sortie |

Mécanique

| | |
|------------------------|----------|
| Affichage | Oui |
| Afficheur à segments | 2 x 7 |
| Couleur d'affichage | Rouge |
| Couleur | Noir |
| Quantité par emballage | 1 |
| Hauteur mm | 42,5 mm |
| Largeur mm | 174,5 mm |
| Profondeur mm | 142 mm |
| Hauteur brute m | 0.094 m |
| Largeur brute m | 0.268 m |



TRIAX

connecting the future

Technical Specifications

| | |
|---------------------------|----------|
| Profondeur brute m | 0.160 m |
| Volume m3 | 0.004 m3 |
| Poids net kg | 0.300 kg |
| Poids de l'emballage Kg | 0.500 Kg |
| Poids brut Kg | 0.800 Kg |