



**HD TV** tauglich suitable

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Camping Satellitenanlage für den mobilen Einsatz

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Es handelt sich um ein Komplettpaket für einen

Teilnehmer. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die kleine mobile Satellitenanlage wird in einem Transportkoffer geliefert und enthält das komplette Montagezubehör.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SAT3612HD  
4004005022001



## HIGHLIGHTS (SAT3612HD)

- SET bestehend aus:
  - » Stahl Offset Antenne (35 cm)
  - » Digitales Single LNB
  - » FULL HD Satellitenreceiver
  - » SAT Anschlusskabel (75 dB)
  - » High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvierfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren aller Komponenten

## TECHNISCHE DATEN

Montageart	Wand- oder Mastmontage	Farbe	Hellgrau
Einsatzort	Außenbereich		

## STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)

- Zum Aufstellen sowie zur Wand- und Mastmontage geeignet
- Wasserwaage zur exakten Ausrichtung
- Saugfuss zum Aufstellen
- Lieferung im stabilen Transportkoffer für eine komfortable Mitnahme
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: Offset Antenne, Montagematerial

## TECHNISCHE DATEN

Reflektor (Breite)	350 mm	Windlast	110 N (EN 60728-11)
Reflektor (Höhe)	380 mm	Einstellbereich Elevation	20 - 62 °
Feedaufnahme	40 mm	Anzahl Mastschelle/-bügel	1
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet	Verpackungsart	Plastikkoffer
Material LNB Halterung	Kunststoff witterungsbeständig		

## DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Anschlüsse	1 x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB

Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V Speisespannung horizontal: 16,0 - 19,0 V Speisespannung
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Verpackungsart	Karton

## FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Geeignet für LNB, Motorantenne und Unicable Betrieb
- Geeignet für den 12 V Betrieb mit KFZ-Anschlusskabel
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 <> 16:9)
- Spiele (Tetris, Othello, Sudoku)
- Lieferumfang: Receiver, 12 V KFZ Anschlusskabel, Netzteil, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
LNB OUT (Typ F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3/USALS
Software Update	über USB
Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/ spanisch/türkisch

Favoritenlisten	8
Fernbedienung	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz 12 V DC , 1 A
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 6 W
Gewicht	0,5 kg
Abmessungen (Breite)	168 mm
Abmessungen (Höhe)	35 mm
Abmessungen (Tiefe)	95 mm
Hinweis	Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Verpackungsart	Karton

## SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Farbe	Weiß
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Kabellänge	10 m
Verpackungsart	Banderole

## HIGH-SPEED-HDMI®-KABEL MIT ETHERNET

- High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet für perfekte, hochauflösende Ultra HD Übertragung
- Übertragung von Netzwerkdaten (bis zu 100 Mbit/s) durch integrierten Ethernet-Kanal möglich
- Robuster Kunststoffstecker mit angespritzter Zugentlastung
- 3D Übertragung mit einer Auflösung bis zu 1080p

**TECHNISCHE DATEN**

Qualität	STANDARD
Anschlüsse	2x HDMI <sup>®</sup> -Stecker
Farbe	Schwarz
Kabelform	rund
Datenübertragung	18 Gbit/s
3D Übertragung	Ja

Stecker	Kunststoff angespritzt
Kabellänge	1,5 m
Hinweis	Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Verpackungsart	Hängebänderole

