

connecting the future



CTS 2401 Coupleur blindé 2 entrées : VHF + UHF / TV / SAT.

Référence: 511104

Description du produit :

Coupleur blindé 2 entrées : VHF + UHF / TV / SAT. Entrée 1 : 47 - 862 MHz, perte de passage : 2,5 dB. DC : 12 Vcc / 400 mA. DC : sélectionnable par interrupteur permettant l'alimentation d'un amplificateur hertzien. Entrée 2 : 950 - 2400 MHz, perte de passage : 2 dB. DC : 24 Vcc / 400 mA. Découplage "haute réjection" TV - SAT & SAT - TV : > 40 dB.

Spécifications

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE	
Code EAN	3700113426151
CARACTÉRISTIQUES	
Type	Coupleur
BANDE DE FRÉQUENCES	
Bande	VHF / UHF / SAT
[Entrée 1] – canaux	2...69
[Entrée 1] – fréquences	47...862 MHz

[Entrée 2] - fréquences	950...2400 MHz
ATTÉNUATION	
[Entrée 1] - pertes de passage	2,5 dB
[Entrée 2] - pertes de passage	2,0 dB
OPÉRATIONNEL	
Passage DC supporté	Oui
CONNECTEURS	
Nombre d'entrées	2
Nombre de sorties	1
MÉCANIQUE	
Poids net	0,130 kg
Poids brut	0,130 Kg
