

CODE	9040051				9040052			
MODELE	AI-221				AI-223			
Sorties		2						
Gamme de fréquences	Bande	VR	VHF/UHF		VR	VHF/UHF		
	MHz	0-30	47-862		0-65	86-862		
Gain	dB±TOL	-5,5 ±0,5	25 ±1,5		-4,5 ±0,5	25 ±1,5		
Ondulation dans la bande	dB	±1,2	±1,5		±0,5	±1,5		
Réglage de gain	MHz	-	47	862	-	86	862	
	dB	-	20	10	-	15	10	
Niveau de sortie	dB μ V	105 DIN 45004B 102 (IMD ₃ -60 dB) 90 (IMD ₂ -60 dB) 89 (CTB -60 dB) 84 (CTB -60 dB) 90 (CTB -60 dB)						
Pertes de retour	dB	≥10						
Facteur de bruit	dB	≤6						
Tension secteur	V~	230 ±10% ⁽¹⁾ 50/60 Hz						
	W	5,5						
Température de fonctionnement	°C	-5..+60						
Indice de protection		IP 20						
Unités par emballage		1						
Poids emballage	Kg	0,4						
Dimensions emballage	mm	115 x 102 x 45						

DIN 45004B: 3 porteuses inégales, IMD₃ à 60 dB
 IMD₃ -60 dB: 2 porteuses égales, EN 50083-3
 IMD₂ -60 dB: 2 porteuses égales, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 porteuses égales, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 porteuses égales, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 porteuses égales, EN 50083-3

(1) A la commande 125 ou 240 V~