

SZU 6-02 Überspannungsschutzgerät | F-Stecker | F-Buchse



- ✓ Für terrestrische, CATV- u. SAT-Netze
- ✓ Erfüllt EN 61643-21

Bestelldaten

Typ	SZU 6-02
Bst-Nr.	SZU00602
GTIN	7611682160628
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...2400 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A
Durchgangsdämpfung	0,8 dB @ 5...1000 MHz 1,2 dB @ 1000...2400 MHz
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Gleichstrom-Durchbruchspannung	230 ± 42 V @ 100 V/s
Impulsüberschlagsspannung	≤ 800 V @ 1 KV/µs
Wechselentladestrom	5 A @ 50Hz/1s
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
Impedanz	75 Ω
Anschlüsse	
Anschlussart	F-Stecker (Eingang) F-Buchse (Ausgang)
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.
Allgemein	
Maße (B × H)	Ø 14 x 46 mm
Gewicht	0,019 kg