

SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

Réjecteur 5G (LTE 700) 029 245



Évitez les perturbations
des signaux 5G (LTE 700)

Caractéristiques

Bande passante :	5 à 694 MHz	
Perte de passage :	0.5 dB(typ) / 1.0dB(max)	5 à 640 MHz
.....	1.5 dB(typ) / 3.0dB(max)	640 à 690 MHz
.....	2.5 dB(typ) / 3.5dB(max)	690 à 694 MHz
Perte de retour :	0.5 dB(typ) / 1.0dB(min)	5 à 40 MHz
.....	1.5 dB(typ) / 3.0dB(min)	40 à 694 MHz
Bande de réjection :	35 dB(typ) / 30dB(min)	714 à 718 MHz
.....	45 dB(typ) / 40dB(min)	718 à 725 MHz
.....	55 dB(typ) / 50dB(min)	725 à 1000 MHz
Passage CC :	30 Vcc 1000 mA (max.)	
Impédance :	75 ohms	
Connecteurs :	Type F	
Dimensions :	20.5 (Ø) x 58 (L) mm	
Poids :	33g	

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedea-pro.fr/>



HOTLINE

client@sedea.fr

03 20 96 59 91

SEDEA

Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

