

UNIX 52, LTE 700, Ch 21-48 (Color box)

Art. Number 105560



## Antennes TRIAX UHF LTE 700

Installation évitant l'interruption du signal du toit à la prise TV.

- Protection contre les interférences des signaux LTE 700 et 800 MHz
- Installation rapide et facile (antennes semi-assemblées)
- Filtrage mécanique pour un gain plus élevé
- Antennes fiables et de haute qualité assurant la satisfaction des utilisateurs finaux
- Dipôle anti-corrosion résistant aux intempéries
- Conçues pour recevoir des signaux TNT dans la gamme 470 ... 694 MHz
- Accès à l'aide en ligne sur le site web TRIAX

## Technical Specifications

### Informations sur le produit

Code EAN 5702661055607

### Bande de fréquences

Bande UHF  
 Canaux 21...48  
 Bande passante UHF | MHz 470...694 MHz  
 LTE protection @ 700Mhz

### Gain

Gain | dBi 14.5 max dBi  
 Gain @ 474 MHz (canal 21) | dBi 12.3 dBi

### Atténuation

Rejection @ 788 MHz (Ch. 60) | dB 8.1 dB

### Caractéristiques électriques

Rapport avant / arrière - horizontal | dB 20 dB

### Mécanique



## Technical Specifications

Nombre d'éléments	52
Charge au vent @42 m/s   N	96 N
Angle d'ouverture horizontal   °	±25 °
Mécanique	Support de mât - arrière
Matériau	Aluminium
Quantité par emballage	1
Hauteur   mm	80 mm
Longueur   mm	1394 mm
Largeur   mm	450 mm
Profondeur   mm	890 mm
Hauteur brute   m	0.085 m
Largeur brute   m	0.945 m
Profondeur brute   m	0.455 m
Volume   m3	0.036 m3
Poids net   kg	1.340 kg
Poids de l'emballage   Kg	0.845 Kg
Poids brut   Kg	2.185 Kg